

PVC-Druckluftschlauch-Set

Artikel Nr. DSK6-5 bis DSK13-10

P 7-181

Konfektionierter Gewebeschlauch aus PVC

Flexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch, alterungsbeständig.
Konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2.



DSK6-5

Betriebstemperatur -15 °C bis +60 °C

PVC-Gewebeschlauch-Set mit Schnellverschlusskupplung und Einstecktülle NW 7,2, Messing blank

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Schlauch-Ø innen mm | Schlauch-Ø außen mm | Schlauchlänge m | max. Betriebsdruck bei 23 °C bar |
|-------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| DSK6-5 | 113747 | 6 | 12 | 5 | 15 |
| DSK6-10 | 113748 | 6 | 12 | 10 | 15 |
| DSK6-15 | 113749 | 6 | 12 | 15 | 15 |
| DSK6-20 | 113750 | 6 | 12 | 20 | 15 |
| DSK6-25 | 113751 | 6 | 12 | 25 | 15 |
| DSK9-5 | 113752 | 9 | 15 | 5 | 15 |
| DSK9-10 | 113753 | 9 | 15 | 10 | 15 |
| DSK9-15 | 113754 | 9 | 15 | 15 | 15 |
| DSK9-20 | 113755 | 9 | 15 | 20 | 15 |
| DSK9-25 | 113756 | 9 | 15 | 25 | 15 |
| DSK13-5 | 113757 | 13 | 20 | 5 | 15 |
| DSK13-10 | 113758 | 13 | 20 | 10 | 15 |