

## Technische Daten / technical data sheet / caractéristiques techniques

### RENNER SLKM-S 16,5 - 400 V (RENNER Mehrfach - SCROLL Kompressor / RENNER multiple - SCROLL compressor / Compresseur SCROLL multiple RENNER)

Standard	bar	l/min	cfm
Liefermenge bei Betriebsdruck capacity (f.a.d.) at gauged pressure débit réel à la pression de service"	8	1,88	66,39
	10	1,56	55,09
Behälter / air receiver / réservoir d'air comprimé	l	-	
Verdichterstufe / air end / bloc	Typ	3 x SV 5.5	
<b>Motordaten / motor details / détails du moteur</b>			
Nennleistung / nominal power / puissance nominale	kW	3 x 5,5	
Drehzahl / speed / vitesse	min <sup>-1</sup>	2890	
Spannung / voltage / voltage	V	400	
Frequenz / frequency / fréquence	Hz	50	
Schutzart / protection / protection	IP	55	
Isolationsklasse / isolation class / classe d'isolation	ISO	F	
Bauform / type / type de construction		B3	
Einschaltung / start / démarrage		YΔ	
Schallpegel / sound level / niveau de bruit	dB(A)	8 bar	64**
		10 bar	63**
<b>Kühlung / cooling / refroidissement</b>			
Kühlluftbedarf / cooling air required / débit d'air de refroidissement	m <sup>3</sup> /h	2.340	
Drucklufttemperatur über Umgebungstemperatur / compressed air outlet temperature above ambient/température de l'air comprimé par rapport à l'air ambiant	K	7 - 15	
<b>Anschlussdaten / connection details / dates de connection</b>			
Druckluftausgang / air outlet / sortie d'air		1¼"	
Elektroanschluss-Zuleitung / section of electr. cable / section du câble	mm <sup>2</sup>	5 x 10	
Motornennstrom / motor nominal current / courant nominal du moteur	A	3 x 10,5	
Absicherung (träge) / recom. HRC fuse / fusible de protection recommandé type retardé	A	50	
<b>Abmessungen / dimensions / dimensions</b>			
L x B x H / L x W x H / P x L x H	mm	1400 x 920 x 1870	
Gewicht / weight / poids	kg	597	
Umgebungstemperatur / ambient temperature / température ambiante	°C	min. + 0 / max. +40	

\*\* 8 bar / 10 bar (nach CAGI PNEUROP PN 8 NTC 2 /acc. to CAGI ... / suivant CAGI...)

Technische Änderungen vorbehalten / We reserve our right to change this spec without notice /

Sous réserve de modifications techniques